



Receptor Inalámbrico / 433 MHz / 250 Transmisores / Instalación Directa en Tablilla / Uso Exterior

SKU: 787831 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,043.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor inalámbrico diseñado para integración directa con operadores de automatización de accesos. Opera en frecuencia de 433 MHz, optimizada para entornos con interferencias moderadas y obstáculos estructurales. La arquitectura permite el registro de hasta 250 transmisores simultáneos, facilitando la administración de usuarios en instalaciones residenciales, comerciales o corporativas de mediana escala. Su formato compacto permite la instalación directa en la tablilla del operador FAAC S418, eliminando la necesidad de gabinetes externos o cableado adicional. La carcasa está diseñada para soportar condiciones ambientales exteriores, garantizando continuidad operativa en exposición directa a elementos climáticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de operación: 433 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima: 250 transmisores simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación directa en tablilla del operador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con transmisor FAAC XT4 (787456)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con operador FAAC S418 (121361)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y resistente para exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia de operación: 433 MHz
<strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de transmisores: Hasta 250 simultáneos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de forma: Compacto
<strong style='opacity: 0.9;'>Ubicación de instalación: Tablilla del operador
<strong style='opacity: 0.9;'>Condición ambiental: Exterior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Transmisor compatible: FAAC XT4 (787456)
<strong style='opacity: 0.9;'>Operador compatible: FAAC S418 (121361)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización simultánea con hasta 250 transmisores para gestión de acceso masiva
Característica 2	Instalación directa en tablilla del operador sin cableado adicional
Característica 3	Frecuencia 433 MHz para penetración de señal en entornos con obstáculos
Característica 4	Compatibilidad nativa con transmisor FAAC XT4 para expansión de control remoto
Característica 5	Carcasa compacta y resistente diseñada para operación continua en exterior
Característica 6	Integración plug-and-play con operador FAAC S418 para despliegue rápido