



Receptor Inalámbrico / 433.92 MHz / 12-24 VDC / IP20 / -20°C a +55°C

SKU: 001-AF-435 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$887.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor inalámbrico de 433.92 MHz diseñado para integración en sistemas de automatización residencial y comercial. Compatible con múltiples dispositivos de la misma frecuencia, ofrece amplia cobertura de señal para control remoto de puertas, portones, iluminación y sistemas de seguridad. Su consumo energético optimizado (10 mA en standby, 20 mA en recepción) permite operación continua con mínimo impacto en la infraestructura eléctrica. El diseño compacto de 58 x 36 x 18 mm facilita su instalación en espacios reducidos de cuadros eléctricos y gabinetes de control. Opera de manera estable en temperaturas de -20°C a +55°C, garantizando disponibilidad en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de operación: 433.92 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: dispositivos a 433.92 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12-24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 10 mA (standby), 20 mA (recepción)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -20°C a +55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 58 x 36 x 18 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 433.92 MHz
Compatibilidad: dispositivos a 433.92 MHz
Consumo standby: 10 mA
Consumo recepción: 20 mA
Temperatura operación: -20°C a +55°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12-24 VDC
Grado de protección: IP20
Dimensiones: 58 x 36 x 18 mm</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor inalámbrico 433.92 MHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Automatización de puertas y portones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistemas de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Domótica residencial y comercial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Telemando de dispositivos eléctricos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo ultraeficiente de 10 mA en standby y 20 mA en recepción
Característica 2	Compatibilidad universal con dispositivos de 433.92 MHz
Característica 3	Amplia cobertura de señal para instalaciones extensas
Característica 4	Configuración rápida que reduce tiempo de puesta en marcha
Característica 5	Operación estable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Diseño compacto para integración en cuadros eléctricos reducidos