



Receptor KVM sobre IP / HDMI 1920x1200@60Hz / Sin Pérdidas / 2 Puertos USB 2.0 / LAN 10/100/1000 Mbps

SKU: KE8900SR Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

\$15,887.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El receptor KVM sobre IP KE8900SR es una solución compacta de alto rendimiento que permite el acceso remoto a un sistema informático desde una consola USB a través de intranet. Este dispositivo posibilita ubicar computadoras en entornos seguros y con temperatura controlada, aislados físicamente de la estación de trabajo del usuario. La transmisión de video HDMI se realiza sin compresión con pérdidas, garantizando fidelidad visual para aplicaciones críticas. Todos los extensores de la serie KE* son interoperables entre sí, ofreciendo flexibilidad en despliegues escalables. El diseño metálico con montaje integrado facilita su instalación en espacios reducidos de racks o armarios de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Receptor KVM sobre IP para acceso remoto seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución HDMI hasta 1920x1200@60Hz sin pérdidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad universal con serie KE*<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 puertos USB 2.0 para dispositivos virtuales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• LEDs de estado para red 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Chasis metálico compacto con montaje integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 1920x1200@60Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión de video: Sin pérdidas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de video: HDMI<li style='padding: 6px 0;'>Velocidad de red: 10/100/1000 Mbps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Chasis metálico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0;'>LEDs indicadores: Estado de red</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos USB virtuales: 2x USB Tipo A hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos de consola: 2x USB Tipo A hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de video: 1x HDMI hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto serie: 1x DB-9 macho<li style='padding: 6px 0;'>Puerto LAN: 1x RJ-45</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso remoto seguro a PC a través de red IP
Característica 2	Video HDMI sin compresión con pérdidas hasta 1920x1200
Característica 3	Compatibilidad universal con toda la serie KE*
Característica 4	2 puertos USB 2.0 para dispositivos virtuales
Característica 5	LEDs de estado para velocidad de red Gigabit
Característica 6	Chasis metálico compacto con montaje integrado