



SKU: EP-594U Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El receptor de micrófono inalámbrico digital EP-594U constituye una solución de audio profesional orientada a entornos de conferencias, capacitaciones y transmisiones públicas que demandan calidad sonora superior y estabilidad operativa. El sistema emplea tecnología de transmisión digital U-Band con modulación pi/4-DQPSK, arquitectura que garantiza baja tasa de error de bits y rendimiento de transmisión consistente incluso en condiciones de alta densidad de señales RF. La encrypción ID Code de 32 bits asegura la integridad del canal de audio al prevenir accesos no autorizados e interferencias de otros sistemas inalámbricos coexistentes. El receptor incorpora capacidades avanzadas de procesamiento de señal con 2197 configuraciones de ecualización y 15625 variaciones de efectos de reverberación, permitiendo al ingeniero de audio adaptar la respuesta acústica a las características específicas de cada recinto. La interfaz de usuario se materializa en una pantalla LCD de 2.2 pulgadas que presenta información detallada de estado, nivel de señal, frecuencia asignada y parámetros de configuración activos.

Características Generales

Tecnología de transmisión digital U-Band con modulación pi/4-DQPSK

Alcance efectivo de 70 m (229.7 ft) en línea de vista

Encrypción ID Code de 32 bits para prevención de interferencias

2197 ajustes de ecualización programables

15625 efectos de reverberación configurables

Pantalla LCD de 2.2 pulgadas con información detallada de operación

4 salidas balanceadas XLR

1 salida no balanceada line-out

Desempeño de Transmisión

Tecnología de transmisión: Digital U-Band pi/4-DQPSK

Ajustes de ecualización: 2197 configuraciones

Efectos de reverberación: 15625 variaciones

Interfaz y Conectividad

Pantalla: Pantalla LCD 2.2 pulgadas

Salidas balanceadas XLR: 4 canales independientes

Salida no balanceada: 1

Receptor principal: 1 unidad EP-594U

Aplicaciones recomendadas: Conferencias, capacitaciones, transmisiones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital U-Band con modulación pi/4-DQPSK para baja tasa de error
Característica 2	Encriptación ID Code 32 bits que elimina interferencias externas
Característica 3	2197 ajustes de equalización para calibración precisa de audio
Característica 4	15625 efectos de reverberación para adaptación acústica profesional
Característica 5	Pantalla LCD 2.2 pulgadas con monitoreo completo de parámetros
Característica 6	4 salidas XLR balanceadas más salida line-out no balanceada