



Receptor PoE Extensor / 1 Puerto / Alcance 600 m (1968.5 ft) / 60 W / 100 Mbps / Cascada 4 Nodos / Cat 5e/6

SKU: TT-8001R Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Inyectores PoE

\$1,076.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor para extensión de PoE y video diseñado para superar las limitaciones de distancia de los estándares tradicionales de alimentación a través de Ethernet. El equipo opera en conjunto con un transmisor compatible para establecer enlaces punto a punto o en cascada sobre cableado Cat 5e/6 de cobre sólido, alcanzando distancias de hasta 600 m (1968.5 ft) con ancho de banda físico de 100 Mbps en modo bidireccional. Integra protección multietapa contra sobretensiones y descargas atmosféricas, lo que lo hace apto para despliegues en entornos industriales y exteriores. Su capacidad de entrega de potencia de hasta 60 W habilita la conexión de dispositivos de alto consumo como domos PTZ, cámaras IP con calefacción o periféricos de red avanzados sin requerir fuentes de alimentación independientes en el punto final.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisión de PoE y video hasta 600 m (1968.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida máxima de 60 W para cámaras IP y PTZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ethernet sobre cable Cat 5e/6 de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de banda 100 Mbps bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobretensiones y rayos multietapa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo cascada con hasta 4 transmisores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con IEEE 802.3af<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 600 m (1968.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda: 100 Mbps bidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 60 W máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares PoE: IEEE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Topología cascada: hasta 4 transmisores</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medio de transmisión: Cat 5e/6 cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de dispositivo: Receptor PoE de 1 puerto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0;'>Requiere transmisor TT-8001T-POE para operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina limitaciones de distancia estándar PoE hasta 600 m
Característica 2	Alimentación de 60 W compatible con PTZ y cámaras IP de alto consumo
Característica 3	Ancho de banda 100 Mbps bidireccional para video sin latencia
Característica 4	Protección multietapa contra sobretensiones y descargas eléctricas
Característica 5	Conexión en cascada hasta 4 transmisores para expansión de cobertura
Característica 6	Operación sobre cable Cat 5e/6 de cobre sin infraestructura adicional