



Receptor PoE/PoE+ / Hasta 610 m (2000 ft) / Cat5e/Cat6 / 10/100 Mbps / -40°C a 70°C

SKU: POEXRX1 Marca: PANDUIT Categoría: PoE de Largo Alcance

\$8,263.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los extensores PoE son la solución ideal para proporcionar energía y datos de 100 Mbps a dispositivos compatibles con PoE IEEE 802.3af/at, incluyendo cámaras de seguridad, teléfonos VoIP, lectores de tarjetas de acceso, luces PoE y otros endpoints. Extendiendo datos y energía hasta 610 m (2,000 pies), superan ampliamente el límite estándar de canal de 100 m, ofreciendo conectividad PoE confiable en entornos empresariales, industriales y de gran escala. Este receptor opera en pareja con el transmisor POEXTX1 para formar un enlace completo de extensión PoE.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Extiende simultáneamente energía PoE y datos hasta 610 m (2,000 ft)Compatible con dispositivos IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+)Consumo energético eficiente de únicamente 1.5 watts por unidadRango de temperatura operativa extendido: -40°C a 70°CInterfaz RJ45 en ambos extremos para conexión versátilVelocidad de datos 10/100 Mbps (10Base-T / 100Base-TX)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones y peso</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Dimensiones: 89.2 x 50.3 x 25.6 mm (ancho x alto x largo)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Peso: 114 g</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Interfaz: RJ45 (ambos lados)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Capacidad de datos: 10Base-T (10 Mbps) / 100Base-TX (100 Mbps)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Energía y PoE</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Consumo: 1.5 watts</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Capacidad PoE: IEEE 802.3af/at (dispositivo final debe ser compatible)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Temperatura operativa: -40°C a 70°C</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit;*>Distancia máxima: 610 m (2,000 ft) con cable Cat5e o Cat6</p></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Nota: Este receptor requiere el transmisor POEXTX1 para operar como par extendido. El dispositivo IP final conectado debe ser compatible con estándares IEEE 802.3af o IEEE 802.3at.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de energía y datos hasta 610 metros
Característica 2	Compatibilidad IEEE 802.3af/at versátil
Característica 3	Consumo ultrabajo de solo 1.5 watts
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C
Característica 5	Interfaz RJ45 dual para fácil integración
Característica 6	Velocidad 10/100 Mbps para dispositivos legacy