



Receptor RF de 4 Canales / Alcance 80 m (262 ft) / Pulso Temporizado 0.5-99 s o 1-99 min / 315 MHz / 12-24 VDC

SKU: SK-910RD4 Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Tarjetas de Relevador

\$1,551.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Receptor RF de 4 canales diseñado para integración en sistemas de control de acceso y automatización. Ofrece alcance de comunicación de hasta 80 metros (262 pies) en frecuencia de 315 MHz, con capacidad para memorizar hasta 60 códigos de transmisores por cada uno de sus cuatro canales. La programación se realiza mediante pulsadores integrados, eliminando la necesidad de manipular puentes o dip switches. Su diseño incluye pantalla oculta bajo funda semitransparente que se activa al encender el equipo, facilitando la supervisión del estado operativo sin elementos distractores.

Características Principales

- 5 modos de salida de relé programables para adaptación a múltiples aplicaciones
- Pulso temporizado configurable: 0.5 a 99 segundos o 1 a 99 minutos
- Recepción de señales en frecuencia de 315 MHz
- Memorización de hasta 60 códigos de botones por canal (240 códigos totales)
- Programación simplificada con pulsadores, sin cortar puentes
- Compatibilidad con todos los transmisores ENFORCER de 315 MHz
- Pantalla oculta en funda semitransparente hasta activación
- Compatible con antena de alcance ampliado SK-91ERSD (opcional)

Especificaciones Técnicas

Canales	4 canales independientes
Frecuencia	315 MHz
Alcance	Hasta 80 m (262 ft)
Capacidad de Memoria	60 códigos por canal
Voltaje de Operación	12/24 VDC
Consumo de Corriente	12 VDC: 60 mA / 24 VDC: 250 mA
Salida de Relé	NO / NC / COM
Modos de Salida	5 modos programables
Pulso Temporizado	0.5-99 s o 1-99 min
Temperatura de Operación	0°C a 75°C (32°F a 167°F)
Antena Opcional	SK-91ERSD (alcance ampliado)
Bajo consumo energético	12/24 VDC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	5 modos de salida de relé programables
Característica 2	Memoriza 60 códigos por canal
Característica 3	Programación por pulsadores sin puentes
Característica 4	Pantalla oculta en funda semitransparente
Característica 5	Antena de alcance ampliado opcional SK-91ERSD
Característica 6	Bajo consumo energético en 12/24 VDC