



Receptor Inalámbrico / 433 MHz / 2 Controles Remotos / 2 Salidas Relay / Bus de Datos / Compatible Múltiples Paneles

SKU: CE3 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Controles Remotos

\$1,803.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El CE3 (Code Encryptor 3) es un receptor universal inalámbrico de 433 MHz diseñado para integrarse directamente al bus de datos de paneles de alarma de diversas marcas. Incluye dos controles remotos tipo llavero de cuatro botones que permiten ejecutar funciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico sin necesidad de interactuar con un teclado físico. El equipo incorpora dos salidas de relevador independientes: una canal 3 de hasta 10 A orientada a aplicaciones de apertura de puertas de garaje, y una canal 4 tipo C (N.A., N.C., común) de hasta 5 A con acción momentánea para activación de dispositivos auxiliares. Un LED tricolor proporciona indicación visual del estado del panel, incluyendo condiciones de alarma. El receptor es compatible con paneles Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco, y admite la expansión hasta siete controles remotos CEREMLXB por unidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Frecuencia: 433 MHzFunciones vía bus de datos: armado total, armado parcial, desarmado, pánicoCapacidad de controles remotos: hasta 7 CEREMLXB por receptorIndicadores: LED tricolor (estado del panel, condición de alarma)Controles remotos incluidos: 2 de 4 botones tipo llavero</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salida relay canal 3: hasta 10 A para apertura de puertas de garajeSalida relay canal 4: tipo C (N.A., N.C., común) hasta 5 A, acción momentáneaConexión: bus de datos del panel de alarma</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Receptor universal CE32 controles remotos de 4 botones tipo llavero</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Receptor inalámbrico de 433 MHz con dos controles remotos de 4 botones incluidos
Característica 2	Funciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico vía bus de datos
Característica 3	Salida relay canal 3 de hasta 10 A para apertura de puertas de garage
Característica 4	Salida relay canal 4 tipo C (N.A., N.C., común) hasta 5 A, acción momentánea
Característica 5	LED tricolor que indica el estado del panel, incluida condición de alarma
Característica 6	Compatible con paneles Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco
Característica 7	Acepta hasta 7 controles remotos CEREMLXB por receptor