



Receptora IP Central de Monitoreo / 3,000 Dispositivos / Cifrado AES 512 Bits / 20 Conexiones Concurrentes / Redundancia Primario/Secundario y Clúster

SKU: VISORALARMPPLUS Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$59,735.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La VisorAlarm Plus es una receptora IP de central de monitoreo diseñada para recibir y administrar alarmas de paneles de incendio e intrusión equipados con módulos IP Fire-Lite IPDACT o Honeywell Power MIP. Permite la transición de líneas telefónicas dedicadas a comunicación Ethernet, reduciendo costos operativos y mejorando la confiabilidad del enlace. Soporta configuración primario/secundario con sincronización en tiempo real y respaldo adicional mediante receptoras en clúster para garantizar continuidad del servicio. La administración centralizada de hasta 3,000 dispositivos remotos, junto con cifrado AES de 512 bits, asegura operación segura y escalable para estaciones de monitoreo profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración de hasta 3,000 dispositivos remotos con módulos IP Fire-Lite IPDACT o Honeywell Power MIPCifrado AES de 512 bits en toda la comunicación con los módulos IPConfiguración primario/secundario con respaldo adicional en clúster para redundanciaHasta 20 conexiones TCP/IP concurrentes para usuarios de upload/downloadRespaldo de configuración en tarjeta inteligente con reemplazo de equipo en menos de 60 segundosSincronización en tiempo real entre las receptoras primaria y secundaria</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Capacidad: 3,000 dispositivos remotosConexiones TCP/IP concurrentes: 20Sincronización: en tiempo real entre primaria y secundariaReemplazo de equipo: menos de 60 segundos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Redundancia</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Cifrado: AES de 512 bits en toda la comunicación IPTopología: primario/secundario configurableRespaldo adicional: receptoras en clústerRespaldo de configuración: tarjeta inteligente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Módulos IP soportados: Fire-Lite IPDACTMódulos IP soportados: Honeywell Power MIPMedio de comunicación: red EthernetAplicación: paneles de incendio e intrusión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administra hasta 3,000 dispositivos remotos con módulos IP Fire-Lite IPDACT o Honeywell Power MIP
Característica 2	Cifrado AES de 512 bits en toda la comunicación con los módulos IP
Característica 3	Configuración primario/secundario, con respaldo adicional en clúster para redundancia
Característica 4	Hasta 20 conexiones TCP/IP concurrentes para usuarios de upload/download
Característica 5	Respaldo de configuración en tarjeta inteligente, con reemplazo de equipo en menos de 60 segundos
Característica 6	Sincronización en tiempo real entre las receptoras primaria y secundaria