



Rectificador de Telecomunicaciones / -48 VDC 200A / Entrada 220/380 VAC Trifásica / Eficiencia >96% / 2U Rack 19 pulgadas / Hot-Swap / RS485

SKU: ETP-48-200 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$33,781.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de alimentación integrado CA/CC diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones que requieren alta disponibilidad y eficiencia energética. Convierte entrada trifásica 220/380 VAC en salida estable de -48 VDC con capacidad de hasta 200A, empleando rectificadores hot-swappable que permiten reemplazo en caliente sin afectar la operación. Incorpora el módulo de monitoreo SMU11C para gestión remota a través de RS485 y supervisión de variables ambientales, además de funciones inteligentes de protección y gestión de baterías para maximizar su vida útil. Su diseño compacto de 2U para racks de 19 pulgadas facilita la integración en centros de datos y sitios de comunicación, mientras que la función de inactividad optimiza el consumo energético durante periodos de baja demanda.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Sistema rectificador integrado CA/CC con salida -48 VDC y 200A <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Eficiencia energética superior al 96% <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Entrada trifásica 220/380 VAC con amplio rango de operación <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Rectificadores hot-swappable para mantenimiento continuo <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Módulo de monitoreo SMU11C con gestión remota vía RS485 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Gestión y protección inteligente de baterías <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Monitoreo de señales ambientales <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Función de inactividad para ahorro energético <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Diseño compacto 2U para rack 19 pulgadas (dimensiones 482.6 x 255 x 86.1 mm) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Salida: -48 VDC / 200A <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Eficiencia: Superior al 96% <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Modo standby: Función de inactividad integrada <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Gestión de baterías: Protección y control inteligente <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Comunicación: RS485 para monitoreo remoto <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Ambiental: Monitoreo de señales integrado </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Factor de forma: 2U <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Montaje: Rack estándar de 19 pulgadas <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 482.6 x 255 x 86.1 mm </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema rectificador integrado CA/CC <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de monitoreo SMU11C <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de distribución de CC <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota: Baterías no incluidas </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia superior al 96% que reduce costos operativos
Característica 2	Rectificadores hot-swappable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 3	Gestión inteligente de baterías que prolonga su vida útil operativa
Característica 4	Monitoreo ambiental y remoto vía RS485 para control centralizado
Característica 5	Función de inactividad que reduce drásticamente el consumo energético
Característica 6	Diseño compacto en 2U para racks estándar de 19 pulgadas