



Recuperadora de Refrigerante / 3/4 HP / 1440 RPM / 110 Vca / 38.5 bar / -20 °C a 45 °C

SKU: HRR-1A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$9,452.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recuperadora de refrigerante diseñada para sistemas de aire acondicionado, refrigeración y climatización automotriz. Equipo con motor de 3/4 HP que opera a 110 Vca / 60 Hz con velocidad de rotación de 1440 RPM. Capacidad de trabajo hasta 38.5 bar (558 psi) con construcción en plástico resistente para condiciones extremas. Rango de temperatura operativa de -20 °C a 45 °C que permite su uso en diversos entornos de servicio técnico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 110 V / 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia de motor: 3/4 HP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de rotación: 1440 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presión máxima: 38.5 bar / 3850 kPa (558 psi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Gris / Naranja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones (L x W x H): 440 x 290 x 400 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso neto: 14.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 110 V / 60 Hz</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad de rotación: 1440 RPM</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia: 3/4 HP</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presión máxima: 38.5 bar / 3850 kPa (558 psi)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Plástico resistente a condiciones extremas</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Gris / Naranja</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (L x W x H): 440 x 290 x 400 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso neto: 14.5 kg</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas de aires acondicionados</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas de refrigeración</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas de climatización automotriz</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recuperación eficiente en sistemas HVAC y automotrices
Característica 2	Presión máxima de 38.5 bar (558 psi) para múltiples refrigerantes
Característica 3	Construcción en plástico resistente a condiciones extremas de trabajo
Característica 4	Rango operativo de -20 °C a 45 °C para diversos ambientes
Característica 5	Diseño compacto de 440 x 290 x 400 mm para transporte sencillo
Característica 6	Peso de 14.5 kg que facilita su movilidad en campo