



Reducción de Aluminio / Conector 3/4 a 1/2 pulgadas / 19-13 mm / Uso Industrial Hidráulico

SKU: ANC-REA3412 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$16.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Reducción de aluminio diseñada para aplicaciones hidráulicas industriales que requieren transición entre diámetros de tubería de 19 mm a 13 mm, equivalente a conexiones de 3/4 a 1/2 pulgadas. Fabricada en aluminio de alta durabilidad, ofrece resistencia a la corrosión con peso reducido comparado con materiales ferrosos. Su geometría compacta facilita la instalación en espacios confinados y su compatibilidad con sistemas hidráulicos estándar elimina la necesidad de componentes de transición adicionales. Apta para entornos industriales exigentes donde se requiere fiabilidad estructural y hermeticidad en la conducción de fluidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Reducción de aluminio de 19-13 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector 3/4 a 1/2 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material resistente para entornos industriales exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño compacto para fácil integración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con sistemas hidráulicos estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aluminio de alta durabilidad y ligereza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Sistemas hidráulicos estándar</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tamaño: 19-13 mm (3/4 - 1/2 pulgadas)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Aluminio</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Reducción de aluminio ANCREA3412</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de aluminio ligero con alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Transición precisa entre tuberías de 19 mm y 13 mm sin fugas
Característica 3	Diseño compacto que minimiza espacio en instalaciones densas
Característica 4	Compatible con sistemas hidráulicos estándar sin adaptadores adicionales
Característica 5	Construcción robusta para entornos industriales exigentes
Característica 6	Reducción de peso en estructuras suspendidas o móviles