



Reducción de Aluminio / 32-13 mm / 1 1/4" a 1/2" / Industrial / Tubería Flexible

SKU: ANC-REA-114-12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$43.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de aluminio diseñada para conectar tuberías de diámetros distintos en sistemas de conducción flexible. Permite la transición directa entre tubería de 32 mm (1 1/4') y tubería de 13 mm (1/2'), eliminando la necesidad de múltiples adaptadores intermedios. Fabricada en aluminio de grado industrial, ofrece resistencia a la corrosión en entornos de servicio exigente. Su geometría estandarizada facilita la integración en infraestructuras de tubería flexible existentes sin modificaciones estructurales. El ajuste por presión mecánica permite montaje rápido sin herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reducción de aluminio 32-13 mm compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño adaptable de 1 1/4' a 1/2' pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material robusto de aluminio para durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño eficiente para múltiples aplicaciones industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil instalación y ajuste rápido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para sistemas de tubería flexible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 32-13 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 1 1/4' - 1/2' pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: ANCREA11412<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: ANCLO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Reducción de aluminio 32-13 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición de diámetro 32 mm a 13 mm sin adaptadores adicionales
Característica 2	Construcción en aluminio resistente a corrosión industrial
Característica 3	Conexión directa entre tuberías de 1 1/4" y 1/2" pulgadas
Característica 4	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatible con sistemas de tubería flexible
Característica 6	Diseño compacto para espacios de acceso limitado