



Reducción de Aluminio / 32 a 25 mm (1 1/4" a 1") / Resistente a la Corrosión / Conexión Roscada

SKU: ANC-REA-114-100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$48.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción roscada de aluminio diseñada para conectar tuberías de diámetro exterior 32 mm a tuberías de 25 mm, equivalentes a medidas nominales de 1 1/4 pulgadas a 1 pulgada. Fabricada en aluminio con tratamiento anticorrosivo, esta pieza permite transiciones seguras en sistemas de conducción de fluidos, aire o cableado protegido. La rosca estandarizada garantiza acoplamiento compatible con tuberías metálicas y accesorios de las series indicadas. Su construcción liviana facilita el manejo en instalaciones aéreas, subterráneas o en gabinetes de distribución donde el peso del material es un factor crítico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reducción de aluminio de 32 mm a 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con tuberías de 1 1/4" a 1"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: aluminio resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión segura y sin fugas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación y ajuste preciso sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño funcional para uniones precisas en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de entrada: 32 mm (1 1/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de salida: 25 mm (1")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: anticorrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades de Funcionamiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: roscada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estanqueidad: conexión segura sin fugas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: manual con ajuste preciso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: uniones de tubería en transición de diámetro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Reducción de aluminio 32-25 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anticorrosivo para instalaciones duraderas en exteriores
Característica 2	Transición precisa entre tuberías de 32 mm y 25 mm
Característica 3	Rosca estandarizada compatible con tuberías de 1 1/4" a 1"
Característica 4	Conexión hermética que previene fugas en sistemas de presión
Característica 5	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 6	Diseño compacto para uniones en espacios reducidos