



Reducción de Aluminio / 38-19 mm (1 1/2" - 3/4") / Sistema IMC / Alta Resistencia

SKU: ANC-REA-112-34 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$63.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de aluminio diseñada para sistemas de tubería IMC, permite adaptar bocas conduit de 38 mm (1 1/2') a 19 mm (3/4') sin necesidad de reemplazar tramos completos de instalación. Fabricada en aluminio de alta resistencia, garantiza integridad estructural en condiciones ambientales extremas. Su mecanismo de conexión asegura estanqueidad mecánica y estabilidad dimensional bajo vibración o tensión térmica. Aplicable en infraestructura eléctrica industrial, comercial y de telecomunicaciones donde la reducción de diámetro entre secciones de conduit resulte operativamente requerida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reducción de 38-19 mm (1 1/2' - 3/4')Diseñado para sistemas de tubería IMCFabricado en aluminio de alta resistenciaConexión segura y fácil instalaciónIdeal para adaptar diferentes tamaños de tuberíasDuradero y resistente a condiciones extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Función: Reducción de bocas conduit a medida menorAplicación: Sistemas de tubería conduit IMCResistencia: Condiciones extremas ambientalesEstanqueidad: Conexión segura mecánica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: Aluminio de alta resistenciaDimensiones: 38-19 mm (1 1/2' - 3/4')Tipo: Reducción bushing</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1x Reducción de aluminio ANCREA11234</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adapta bocas conduit a medidas menores sin reemplazar tuberías
Característica 2	Compatible con sistemas de tubería IMC estandarizados
Característica 3	Aluminio de alta resistencia para condiciones extremas
Característica 4	Conexión segura que minimiza fugas y fallos mecánicos
Característica 5	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 6	Durabilidad prolongada en entornos industriales severos