



Reducción Conduit / Aluminio Fundido / 1 1/2" a 1" / 38 mm a 25 mm / Eléctrica y Telecomunicaciones

SKU: ANC-REA-112-100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$63.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción conduit fabricada en aluminio fundido diseñada para conectar tuberías de canalización de diferentes diámetros en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Permite la transición de conductos de 1 1/2' (38 mm) a 1' (25 mm) manteniendo la integridad mecánica y la protección del cableado. Su construcción en aluminio fundido proporciona resistencia a la corrosión y oxidación, extendiendo la vida útil en ambientes industriales y exteriores. El diseño compacto y ligero facilita su instalación en espacios reducidos de bandejas, ductos y gabinetes de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reducción conduit de 1 1/2' a 1' (38 mm a 25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio fundido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistente a corrosión y oxidación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto y ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Canalización eléctrica, industrial y telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro entrada: 38 mm (1 1/2')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro salida: 25 mm (1')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a oxidación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a oxidación: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 × Reducción conduit aluminio 1 1/2' a 1' (38 mm a 25 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición segura entre conductos de distinto diámetro sin adaptadores adicionales
Característica 2	Aluminio fundido resistente a corrosión para instalaciones en ambientes exteriores
Característica 3	Diseño compacto que minimiza espacio en bandejas y ductos
Característica 4	Compatible con sistemas de canalización eléctrica e industrial estandarizados
Característica 5	Peso reducido que facilita manejo e instalación en altura
Característica 6	Diámetros 38 mm a 25 mm para integración directa en redes de telecomunicaciones