



Reducción de Aluminio / Entrada 38 mm / Salida 32 mm / 1 1/2" a 1 1/4" / Diseño Compacto

SKU: ANC-REA-112-114 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$63.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de aluminio diseñada para la transición entre tuberías de diámetros estandarizados de 38 mm (1 1/2") a 32 mm (1 1/4"). Fabricada en aleación de aluminio de alta calidad que garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de uso continuo. Su diseño compacto y bajo peso facilitan la instalación en espacios reducidos, mientras que la rosca precisa asegura un sellado hermético sin requerir elementos adicionales. Aplicable en sistemas de distribución de fluidos, aire comprimido, conducción de cables y otras infraestructuras industriales o comerciales donde se requiera la reducción de sección con mantenimiento de la integridad mecánica del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de entrada: 38 mm (1 1/2")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de salida: 32 mm (1 1/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: 1 1/2" a 1 1/4" pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión segura y duradera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro entrada: 38 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro salida: 32 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: 1 1/2" - 1 1/4"</div><div style='padding: 6px 0;'>Peso: Ligero (diseño compacto)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Datos del Producto</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: ANCLO</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: ANCREA112114</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nombre: Reducción aluminio</div><div style='padding: 6px 0;'>Tipo: Reducción concéntrica roscada</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0;'>1 x Reducción de aluminio ANCREA112114</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición segura entre tuberías de diferentes diámetros estandarizados
Característica 2	Aluminio de alta resistencia para instalaciones industriales y comerciales
Característica 3	Conexión roscada de 1 1/2" a 1 1/4" sin adaptadores adicionales
Característica 4	Peso reducido que facilita el montaje en espacios confinados
Característica 5	Sellado duradero en sistemas de fluidos y aire comprimido
Característica 6	Compatible con estándares de tubería de 38 mm a 32 mm