



Reducción de Aluminio / 50-19 mm (2 - 3/4 pulgadas) / Resistente a Corrosión / Conexión Roscada Industrial

SKU: ANC-REA20034 Marca: ANCLCO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$101.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción fabricada en aluminio diseñada para la transición entre diámetros de tubería en instalaciones industriales y comerciales. Permite la conexión de segmentos de 50 mm a 19 mm mediante rosca de 2 - 3/4 pulgadas, garantizando continuidad hidráulica o neumática con mínima pérdida de presión. El material de aluminio ofrece resistencia a la corrosión en ambientes húmedos o con presencia de agentes químicos moderados. Su diseño roscado estandarizado facilita la integración en sistemas existentes sin requerir adaptadores adicionales. Aplicable en redes de distribución de fluidos, sistemas de ventilación y conducciones de protección eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reducción de diámetro: 50 mm a 19 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rosca nominal: 2 - 3/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conexión: Roscada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Múltiples estándares industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación: Directa en sistemas de tubería<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro entrada: 50 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro salida: 19 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rosca: 2 - 3/4 pulgadas</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: A corrosión</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades de Conexión</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Reducción roscada</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad: Conexión segura y duradera</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: Simplificada en tubería</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: Compatibilidad industrial múltiple</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 Reducción de aluminio 50-19 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rosca 2 - 3/4 pulgadas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura y duradera en sistemas de tubería
Característica 2	Aluminio resistente a corrosión para ambientes exigentes
Característica 3	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatibilidad con múltiples estándares industriales
Característica 5	Reducción de 50 mm a 19 mm para adaptación de diámetros
Característica 6	Rosca 2 - 3/4 pulgadas para integración directa