



SKU: ANC-REA-200-100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;"/>Reducción de aluminio fundido diseñada para la transición segura entre tuberías de 50 mm (2 pulgadas) y 25 mm (1 pulgada) en sistemas de conducción industrial. Fabricada en aluminio de alta resistencia mecánica, este accesorio garantiza la integridad estructural de las instalaciones al proporcionar una conexión estable y segura. Su tratamiento anticorrosivo permite operación prolongada en ambientes agresivos, mientras que su diseño estandarizado facilita la integración con infraestructuras existentes sin requerir adaptaciones especiales. La reducción optimiza el flujo en puntos de transición de caudal, reduciendo turbulencias y pérdidas de presión en el sistema.

Características Generales

- Material: Aluminio fundido duradero
- Conversión de tamaño: 50 mm a 25 mm (2 a 1 pulgada)
- Conexión segura para sistemas de tuberías
- Compatibilidad con estándares industriales

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Diámetro entrada	50 mm (2 pulgadas)
Diámetro salida	25 mm (1 pulgada)
Resistencia a la corrosión	Alta
Instalación	Rápida y sencilla
Compatibilidad	Con estándares industriales
Propiedades Mecánicas	Durabilidad, Alta resistencia mecánica
Seguridad	Segura para sistemas de tuberías
Montaje	Instalación rápida y sencilla
Compatibilidad	Universal con estándares industriales
Contenido del Paquete	1 reducción de aluminio 50-25 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de diámetro 50 mm a 25 mm para adaptación de tuberías
Característica 2	Aluminio fundido de alta resistencia mecánica y durabilidad
Característica 3	Protección contra corrosión y oxidación en ambientes industriales
Característica 4	Conexión segura que mantiene integridad del sistema de tuberías
Característica 5	Instalación rápida que reduce tiempos de mantenimiento
Característica 6	Compatibilidad con estándares industriales para integración universal