



Reducción de Aluminio / Diámetro Exterior 50 mm (2") / Diámetro Interior 38 mm (1 1/2") / Conexión Rápida entre Tubos

SKU: ANC-REA-200-112 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$101.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de aluminio de alta precisión diseñada para interconectar tuberías de diámetros diferentes en instalaciones de infraestructura. Fabricada en aluminio de grado industrial, ofrece resistencia a la corrosión con peso mínimo. El mecanizado de precisión garantiza ajuste exacto entre tubos de 50 mm (2") y 38 mm (1 1/2"), eliminando fugas y puntos de estrés mecánico. Su geometría permite instalación manual sin herramientas especializadas, optimizando tiempos de despliegue en campo para proyectos de telecomunicaciones, energía y construcción.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Geométricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro exterior: 50 mm (2")<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro interior: 38 mm (1 1/2")<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo: Reducción concéntrica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Fabricación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: Aluminio de alta pureza<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Acabado: Mecanizado de precisión<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Propiedades: Ligero y durable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Datos del Producto</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Marca: ANCLO<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Modelo: ANCREA200112<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Descripción: Reducción aluminio 50-38 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta precisión de mecanizado para sellado hermético
Característica 2	Aluminio ligero que reduce carga estructural en instalaciones
Característica 3	Conexión rápida que acelera montaje en campo
Característica 4	Diseño ergonómico para manipulación con guantes de trabajo
Característica 5	Durabilidad en ambientes industriales y exteriores
Característica 6	Compatibilidad estándar con tubería de 50 mm a 38 mm