



Reducción Bushing / Aluminio / 1 1/2" a 1" / Recubrimiento Uretano Púrpura 2 mil / Conduit Rígido e IMC / Clase I, II y III

SKU: RBA-3825-UR Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$656.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Reducción bushing de aluminio con recubrimiento de uretano púrpura diseñada para sistemas de tubería conduit rígido e IMC. Permite reducir las bocas conduit de 1 1/2' a 1' en instalaciones eléctricas industriales. El recubrimiento de uretano de 2 mil de espesor mínimo proporciona protección contra ambientes altamente corrosivos. Cumple con las clasificaciones de áreas peligrosas Clase I Grupo B, C, D; Clase II Grupo E, F, G; y Clase III. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos de tableros, gabinetes y canalizaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Reducción bushing para tubos conduit rígidos o IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uretano púrpura con grosor mínimo de 2 mil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple Clase I Grupo B, C, D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible Clase II Grupo E, F, G y Clase III<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material base: Aluminio</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento: Uretano púrpura</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor mínimo recubrimiento: 2 mil</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reducción: 1 1/2' a 1'</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de conduit: Rígido e IMC</div><div style='padding: 6px 0;*>Clasificación áreas peligrosas: Clase I Grupo B, C, D; Clase II Grupo E, F, G; Clase III</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de tubería conduit rígido</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de tubería IMC</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reducción de bocas conduit a medidas menores</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambientes altamente corrosivos</div><div style='padding: 6px 0;*>Áreas clasificadas industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0;*>1x Reducción bushing aluminio con recubrimiento de uretano púrpura 1 1/2' a 1'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra ambientes altamente corrosivos
Característica 2	Recubrimiento de uretano púrpura de 2 mil de espesor mínimo
Característica 3	Compatibilidad con Clase I Grupo B, C, D
Característica 4	Aprobado para Clase II Grupo E, F, G y Clase III
Característica 5	Diseño compacto que facilita la instalación en campo
Característica 6	Reducción de bocas conduit a medidas menores sin adaptadores adicionales