



Reducción de Aluminio / 25-13 mm (1" - 1/2") / Conexión Industrial / Compacta

SKU: ANC-REA-100-12 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$33.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Reducción de aluminio diseñada para conectar tuberías de diferentes diámetros en entornos industriales. Permite la transición de 25 mm (1") a 13 mm (1/2") mediante un adaptador compacto y resistente. Fabricada en aluminio de alta durabilidad, ofrece resistencia a la corrosión y desgaste en condiciones operativas exigentes. Su diseño optimizado facilita la instalación manual sin requerir herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de montaje y mantenimiento. Asegura una conexión firme y confiable en sistemas de tubería, conductos y aplicaciones de infraestructura industrial.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Reducción de aluminio 25-13 mm (1" - 1/2")<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Adaptador de 1" a 1/2" pulgadas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto y resistente industrial<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fácil instalación sin herramientas especializadas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material de aluminio de alta durabilidad<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conexión segura para sistemas industriales</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Materiales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Reducción: 25 mm a 13 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Adaptador: 1" a 1/2"<li style="margin-bottom: 6px;">Diseño compacto y resistente<li style="margin-bottom: 6px;">Optimizado para conexiones industriales<li style="margin-bottom: 6px;">Conexión segura y firme</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación y Uso</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Fácil instalación sin herramientas especializadas<li style="margin-bottom: 6px;">Instalación manual para reducir tiempo de montaje<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con sistemas de tubería industrial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura para sistemas industriales de tubería
Característica 2	Adaptador de 1" a 1/2" para compatibilidad entre diámetros
Característica 3	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones
Característica 4	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 5	Aluminio de alta durabilidad contra corrosión
Característica 6	Reducción de 25 mm a 13 mm para ajuste preciso