



Reductor de Velocidad / 183cm (6 ft) / 5 Franjas Amarillas / Hule Reciclado / 20 Toneladas

SKU: AC-183RV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$1,516.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Reductor de velocidad profesional diseñado para control de tráfico en zonas industriales, comerciales y residenciales de alto flujo vehicular. Fabricado con caucho reciclado combinado con material nuevo, ofrece una solución sostenible sin comprometer la resistencia estructural. Su superficie antiderrapante y las cinco franjas amarillas de alta visibilidad garantizan seguridad óptima tanto para conductores como para peatones, incluso en condiciones de baja iluminación o climas adversos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Superficie antiderrapante para mayor seguridad vehicular y peatonalCapacidad de carga hasta 20 toneladas a 10 km/hMontaje modular para adaptarse a cualquier ancho de carrilResistente a productos químicos y condiciones climáticas extremas5 líneas amarillas reflectivas para alta visibilidad diurna y nocturnaFabricado con caucho reciclado: compromiso ecológico y sostenibleDiseñado para alto flujo vehicular incluyendo tráfico de camionesSuperficie plana que permite tránsito peatonal seguroFomenta velocidades de conducción seguras en zonas críticasInstalación rápida con sistema de uniones entre secciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>183 cm x 30 cm x 5 cm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>6 ft x 11.8 in x 2 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>22 kg</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>48.5 lb</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>20 toneladas</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>A 10 km/h (6.2 mph)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Franjas Reflectivas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>5 líneas amarillas</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Alta visibilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Perforaciones de Anclaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 perforaciones</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Tornillos o clavos (no incluidos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Caucho reciclado + material nuevo</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Resistente a químicos y clima</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Instalación</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Las secciones se unen entre sí mediante sistema modular para abarcar el ancho de cualquier carril. La fijación se realiza mediante tornillos o clavos a través de las 4 perforaciones preexistentes (elementos de fijación no incluidos). El montaje es rápido y no requiere herramientas especializadas, permitiendo despliegue inmediato en zonas que requieren control de velocidad urgente.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Superficie antiderrapante para máxima seguridad vehicular
Característica 2	Carga hasta 20 toneladas a velocidad controlada de 10 km/h
Característica 3	Diseño modular que se adapta a cualquier ancho de carril
Característica 4	Fabricado con caucho reciclado para sostenibilidad ambiental
Característica 5	Resistente a productos químicos y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Superficie plana segura para tránsito peatonal