



SKU: AC-90RV    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

20px; padding: 15px;">>Módulo central de reductor de velocidad diseñado para control de tráfico vehicular en zonas industriales, comerciales y residenciales. Fabricado en caucho rígido de alta densidad con dureza A85 que garantiza resistencia y desgaste constante de tránsito pesado. La combinación cromática negro-amarillo con cintas reflectantes incrustadas maximiza la visibilidad en condiciones de baja luminosidad. Su construcción permite operación continua en ambientes con temperaturas desde -45°C hasta 60°C sin degradación del material. La capacidad de carga de 20 toneladas a velocidad de 10 km/h lo posiciona como solución para áreas de alto flujo de vehículos industriales.

</h3><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px; font-size: 18px;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; list-style-type: none; margin-top: 10px; margin-bottom: 25px;"><li><li>Alta visibilidad con cintas reflectantes incrustadas en superficie</li><li>Caucho rígido duradero con dureza Shore A85</li><li>Resistencia a temperaturas extremas de -45°C a 60°C</li><li>Capacidad de carga: 20 toneladas a 10 km/h</li><li>Elasticidad al impacto del 37% para amortiguación efectiva</li><li>Peso de 17 kg que facilita manejo e instalación manual</li></ul><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px; font-size: 18px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">50 x 90 x 5 cm</div><div style="font-size: 13px; font-weight: 400; opacity: 0.9;">(1.64 x 2.95 x 0.16 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Peso</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">17 kg</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Material</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">Caucho rígido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Color</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">Negro - Amarillo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Elasticidad al impacto</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">37%</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Capacidad de carga</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">20 ton a 10 km/h</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Rango de temperatura</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">-45°C a 60°C</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px; font-size: 18px;">Recomendaciones de instalación</h3><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;">>La fijación del módulo requiere tornillos específicos según el tipo de superficie. Para instalación en concreto, utilizar tornillo modelo AC4TOR. Para instalación en asfalto, utilizar clavo modelo AC30ANCLA. Se recomienda verificar la compatibilidad de los elementos de anclaje con la superficie de aplicación antes de la instalación definitiva.</p></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cintas reflectantes incrustadas para máxima visibilidad nocturna |
| Característica 2 | Caucho rígido con dureza A85 para alto desgaste                  |
| Característica 3 | Operación confiable en temperaturas extremas                     |
| Característica 4 | Capacidad de carga de 20 toneladas a 10 km/h                     |
| Característica 5 | Diseño compacto de 17 kg para instalación ágil                   |
| Característica 6 | Elasticidad al impacto del 37% para protección de vehículos      |