



Módulo Final Hembra para Reductor de Velocidad / Caucho A85 / 20 Toneladas / 25x90x5 cm (9.8x35.4x2 pulg)

SKU: AC-90TL Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$270.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo final hembra diseñado para completar la instalación de reductores de velocidad en configuraciones de tráfico vehicular. Fabricado en caucho de alta calidad con dureza A85, este componente ofrece máxima resistencia al desgaste y soporta cargas de hasta 20 toneladas a velocidades de 10 km/h. Su elasticidad al impacto del 37% absorbe eficazmente las fuerzas generadas por el paso de vehículos, prolongando la vida útil del sistema completo y reduciendo el mantenimiento requerido.

La construcción robusta permite su despliegue en exteriores bajo condiciones climáticas adversas, con un rango operativo que abarca desde -45°C hasta 60°C. Las dimensiones compactas de 25 cm de largo, 90 cm de ancho y 5 cm de alto facilitan la integración con módulos centrales estándar, mientras que el color negro mantiene una estética uniforme en entornos de estacionamientos, centros comerciales e instalaciones industriales.

Protección perimetral que resguarda los bordes del reductor de velocidad

Alta durabilidad gracias al caucho de calidad superior

Soporta condiciones climáticas extremas sin degradación prematura

Fijación mediante tornillo o clavo según superficie de instalación

Diseño resistente optimizado para uso continuo en exteriores

Especificaciones Técnicas

Tipo

Material

Caucho de alta calidad

Color

Dureza

A85

Rango de Temperatura

-45°C a 60°C

Capacidad de Carga

20 toneladas a 10 km/h

Dimensiones (L x A x H)

25 x 90 x 5 cm (9.8 x 35.4 x 2 pulg)

Fijación Recomendada

Concreto

Tornillo modelo AC4TOR

Asfalto

Clavo modelo AC30ANCLA

Aplicaciones Típicas

Reductores de velocidad en vías de acceso

Estacionamientos públicos y privados

Centros comerciales e industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección perimetral de bordes en reductores de velocidad
Característica 2	Caucho de alta calidad con durabilidad extendida
Característica 3	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Fijación versátil en concreto o asfalto
Característica 5	Diseño robusto para tráfico vehicular intenso
Característica 6	Elasticidad al impacto que minimiza daños