



Módulo Final Macho para Reductor de Velocidad / 25cm x 90cm x 5cm / 20 Toneladas / Dureza A85 / -45°C a 60°C

SKU: AC-90TR Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$274.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo final macho diseñado para completar la instalación de reductores de velocidad en vialidades de alto tráfico. Fabricado en caucho de alta calidad con dureza A85 que garantiza máxima resistencia al desgaste y deformación bajo cargas extremas. Su elasticidad del 37% al impacto absorbe eficientemente la energía de vehículos pesados hasta 20 toneladas, prolongando la vida útil del sistema completo. Operación confiable en condiciones climáticas adversas con rango de temperatura de -45°C a 60°C. Dimensiones compactas de 25cm de longitud por 90cm de anchura y 5cm de altura permiten integración perfecta con módulos centrales del sistema.

Protección perimetral especializada para bordes de reductor de velocidad

Material de caucho de alta calidad con elasticidad del 37% al impacto

Capacidad de carga certificada hasta 20 toneladas

Rango operativo de temperatura: -45°C a 60°C

Dureza A85 para máxima resistencia mecánica

Fijación adaptable: tornillo para concreto o clavo para asfalto

Especificaciones Técnicas

Modelo Compatible: AC90RV

Material: Caucho de alta calidad

Anchura: 90 cm (35.43 pulgadas)

Capacidad de Carga: Hasta 20 toneladas

Color: Negro

Longitud: 25 cm (9.84 pulgadas)

Altura: 5 cm (1.97 pulgadas)

Elasticidad al Impacto: 37%

Rango de Temperatura: -45°C a 60°C

Dureza: A85

Fijación en Concreto: Tornillo modelo AC4TOR

Tornillo modelo AC4TOR

Fijación en Asfalto: Clavo modelo AC30ANCLA

Recomendaciones de Instalación

Para instalación en superficie de concreto, utilizar tornillo modelo AC4TOR. Para instalación en superficie de asfalto, utilizar clavo modelo AC30ANCLA. La fijación correcta garantiza el posicionamiento estable del módulo final y la protección efectiva del borde del reductor de velocidad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección perimetral para bordes de reductor de velocidad
Característica 2	Caucho de alta calidad con elasticidad del 37% al impacto
Característica 3	Resistencia extrema de -45°C hasta 60°C de temperatura
Característica 4	Dureza A85 para máxima resistencia al desgaste
Característica 5	Capacidad de carga de hasta 20 toneladas
Característica 6	Fijación con tornillo o clavo según superficie