



Tarjeta de Control PCB / Puertas Abatibles / Compatible MXSWAT3 y 002-ZL180-110 / Instalación Directa

SKU: 3199-ZL180110 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$8,100.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de control PCB diseñada para la reposición en operadores de puertas abatibles de la serie ATI. Este componente electrónico gestiona la lógica de control, secuencias de apertura/cierre y protecciones del motor, permitiendo la recuperación operativa de equipos instalados sin requerir la sustitución completa del operador. Su arquitectura de circuito está optimizada para mantener la precisión en el posicionamiento de las hojas y la sincronización con los sistemas de mando ya desplegados en el sitio. Dirigida a técnicos de mantenimiento y responsables de instalaciones que requieren minimizar tiempos de inactividad en accesos automatizados.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con modelos MXSWAT3 y MXSWAT 002-ZL180-110<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño optimizado para puertas abatibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta eficiencia en control de operadores<li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil integración con sistemas existentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación sin necesidad de modificaciones adicionales<li style='margin-bottom: 0;'>Control preciso de movimientos y posicionamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función principal: Control lógico de operador de puerta abatible
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Control de movimiento: Precisión en posicionamiento de hojas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración: Compatible con sistemas de mando existentes
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia operativa: Optimización de secuencias de motor</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de componente: PCB (tarjeta de circuito impreso)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Repuesto para operadores ATI
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Sin modificaciones adicionales requeridas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad mecánica: Encaje directo en alojamiento original</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluido: Tarjeta PCB ZL180
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota: Componente de repuesto únicamente; no incluye carcasa, cableado ni accesorios de montaje adicionales</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de movimientos y posicionamiento del operador
Característica 2	Integración directa sin modificaciones a sistemas existentes
Característica 3	Diseño específico para operadores de puertas abatibles
Característica 4	Reemplazo directo de PCB en campo sin adaptaciones
Característica 5	Optimización de eficiencia en control de motores ATI
Característica 6	Compatibilidad verificada con modelos MXSWAT3 y 002-ZL180-110