



Refaccion de manija para operacion de barreras XBS/XBF

SKU: XBSFSMH Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$79.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta refacción de manija está diseñada específicamente para la operación manual de barreras vehiculares de las series XBS y XBF de AccessPRO. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta ciclos de uso intensivo en entornos de alto tráfico sin degradación prematura. Su diseño ergonómico permite una operación cómoda y eficiente, reduciendo la fatiga del operador durante manipulaciones frecuentes. El mecanismo interno optimizado garantiza una respuesta inmediata y confiable, incluso bajo condiciones ambientales adversas como temperaturas extremas, humedad elevada o exposición a polvo. La instalación se completa de forma directa sin requerir herramientas especializadas ni adaptadores adicionales, minimizando el tiempo de inactividad del sistema de control de acceso.

Características Principales

- Compatibilidad nativa con barreras vehiculares series XBS y XBF
- Construcción con materiales duraderos para aplicaciones de uso intensivo
- Perfil ergonómico que facilita la operación manual prolongada
- Montaje directo sin necesidad de herramientas ni accesorios adicionales
- Mecanismo de alta eficiencia que optimiza el esfuerzo operativo
- Operación confiable validada en condiciones ambientales extremas

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Refacción de manija para operación manual
Compatibilidad	Barreras vehiculares series XBS / XBF
Materiales	Componentes de alta resistencia al desgaste
Diseño	Ergonómico para operación manual optimizada
Instalación	Directa, sin herramientas adicionales requeridas
Rendimiento Operativo	Mecanismo de alta eficiencia energética
Condiciones de Operación	Validado para ambientes extremos
Aplicación	Control de acceso vehicular de alta frecuencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras XBS y XBF
Característica 2	Materiales resistentes para uso continuo
Característica 3	Diseño ergonómico de fácil operación
Característica 4	Instalación sin herramientas adicionales
Característica 5	Mecanismo de alta eficiencia operativa
Característica 6	Rendimiento confiable en condiciones extremas