



Módulo LED / Pitch 6.6 mm / SMD / 300 mm x 168.7 mm / Alimentación 5.5 VCD 1A / Repuesto Videowall

SKU: DSD4266CO2APA/M Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,539.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo LED de repuesto con pitch de 6.6 mm diseñado para integrarse en videowalls de alta definición. Utiliza tecnología SMD que garantiza mayor durabilidad y brillo uniforme en despliegues continuos. Su diseño modular permite la sustitución selectiva de componentes en instalaciones existentes, reduciendo tiempos de mantenimiento y costos operativos. Requiere alimentación de 5.5 VCD a 1A para funcionamiento estable. Compatible exclusivamente con el panel DS-D4266CO-2APA de Hikvision. Las dimensiones compactas de 300 mm x 168.7 mm facilitan su manejo e instalación en estructuras de videowall.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo LED pitch 6.6 mm para alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con modelo DS-D4266CO-2APA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para fácil integración en videowalls<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Repuesto para mantenimiento y expansión de videowalls</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pitch: 6.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: SMD<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Módulo LED de repuesto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5.5 VCD, 1A<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 300 mm x 168.7 mm<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: DS-D4266CO-2APA</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo LED pitch 6.6 mm</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Implementación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido; verificar con el equipo de ingeniería<li style='padding: 6px 0;'>Se recomienda adquirir refacciones desde la primera compra del sistema</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pitch 6.6 mm para alta definición en videowalls
Característica 2	Tecnología SMD para mayor durabilidad y brillo
Característica 3	Diseño modular para integración escalable
Característica 4	Dimensiones compactas 300 mm x 168.7 mm
Característica 5	Alimentación 5.5 VCD, 1A para operación estable
Característica 6	Compatible con panel DS-D4266CO-2APA