



Engrane de Repuesto / Módulo 4 / Acero de Alta Resistencia / Puertas Corredizas / Operación Silenciosa

SKU: XBS-CAN-GEAR Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$324.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Engrane de repuesto diseñado para operadores de puertas corredizas automáticas. Fabricado en acero de alta resistencia con módulo 4 para garantizar precisión en el engranaje y durabilidad bajo condiciones de uso continuo. Su diseño mecánico optimizado permite una instalación directa y operación silenciosa, reduciendo el desgaste del sistema y el ruido ambiental en entornos comerciales e industriales. Compatible específicamente con el operador XBSCANAC800, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo sin modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Módulo 4 para precisión y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Operador corredizo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño optimizado para puertas corredizas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación y operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Operador XBSCANAC800</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Módulo: 4</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero de alta resistencia</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Operación: Silenciosa</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de puerta: Corrediza</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Operador compatible: XBSCANAC800</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función: Repuesto de engrane principal</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: 1 engrane de repuesto</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo 4 para precisión y durabilidad en operación continua
Característica 2	Fabricado en acero de alta resistencia para mayor vida útil
Característica 3	Diseño optimizado específico para sistemas de puertas corredizas
Característica 4	Instalación y operación silenciosa que reduce ruido ambiental
Característica 5	Compatibilidad directa con operador XBSCANAC800
Característica 6	Especificaciones técnicas estandarizadas para reemplazo exacto