



Mástil de Aluminio / 4 m (13.1 ft) / Perfil Antichoque / Compatible con Barreras LED / Requiere 2 Tiras LED

SKU: 009-MXARM001 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$3,870.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil de aluminio lacado en color blanco diseñado para barreras vehiculares con iluminación LED. Con una longitud de 4 metros (13.1 ft), este brazo incorpora un perfil antichoque que minimiza el daño estructural en caso de impacto accidental. La construcción en aluminio proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de exterior. Requiere la instalación de dos tiras LED modelo 009RGBIP65 para completar la funcionalidad lumínica, las cuales deben adquirirse por separado. Para brazos de 4 metros o mayores, se recomienda el uso de descansabrazos XB-POST para preservar la integridad del mecanismo de operación y evitar desgaste prematuro.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio lacado color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perfil antichoque para seguridad adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Requiere 2 tiras LED 009RGBIP65 (no incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado: descansabrazos XB-POST para brazos ≥4 m<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Modelos compatibles: KX-BG-GA-LED, KX-BG-G4-LED, KX-BG-G4-M, KX-BG-G4-ML<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño optimizado para resistencia mecánica<li style='padding: 6px 0;'>• Perfil antichoque para mayor seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Aluminio lacado<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Blanco<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación: Requiere 2 tiras LED 009RGBIP65</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Mástil de aluminio de 4 m<li style='padding: 6px 0;'>• Tiras LED no incluidas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil antichoque que reduce riesgo de daño por impacto vehicular
Característica 2	Estructura de aluminio lacado para resistencia a corrosión
Característica 3	Longitud de 4 m que permite cobertura de carriles estándar
Característica 4	Diseño mecánico reforzado para operación continua en exteriores
Característica 5	Compatibilidad con múltiples modelos de barreras LED CAME
Característica 6	Requiere tiras LED 009RGBIP65 para iluminación integrada (no incluidas)