



Motor para Barrera / 24 VDC / Alta Velocidad / Barreras hasta 6 m (19.7 ft) / Control Electrónico Integrado / Diseño Compacto

SKU: XBSF9SMOTORL Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$2,316.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor de reemplazo diseñado para barreras vehiculares de los modelos XBF4ML y XB56ML. Opera con alimentación de 24 VDC en configuración de alta velocidad, permitiendo ciclos de apertura y cierre eficientes en puntos de acceso con alto flujo vehicular. Incorpora sistema de control electrónico integrado que facilita su conexión con sistemas de gestión de seguridad y control de acceso. Su diseño compacto permite la instalación en gabinetes de barrera estándar sin requerir modificaciones estructurales significativas. El funcionamiento silencioso y el bajo consumo energético lo hacen adecuado para operación continua en instalaciones comerciales, industriales y residenciales de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Motor de alta velocidad con alimentación 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad para barreras con longitud de brazo hasta 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de control electrónico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con sistemas de seguridad avanzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación simplificada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento silencioso y de bajo consumo energético</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de motor: Alta velocidad<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje de operación: 24 VDC<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud máxima de barrera: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Característica de operación: Silencioso<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo energético: Bajo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0;'>• Sistema de control: Electrónico integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: Sistemas de seguridad avanzados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Motor para barrera XBF4ML / XB56ML</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa que reduce perturbaciones en entornos de tráfico
Característica 2	Bajo consumo energético para menor costo operativo continuo
Característica 3	Control electrónico integrado que simplifica la integración del sistema
Característica 4	Compatibilidad con plataformas de seguridad avanzadas existentes
Característica 5	Instalación simplificada por formato compacto y ligero
Característica 6	Alimentación estándar 24 VDC para compatibilidad con infraestructura común