



Motor de Repuesto para Barrera Vehicular / 24V DC / Hasta 6 m (19.7 ft) / Apertura Ajustable 1-6 s / Desbloqueo Manual / Operación Silenciosa

SKU: XBSF9SMOTORR Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,853.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Motor de repuesto de 24V DC diseñado para integrarse en barreras vehiculares de uso profesional. Compatible con modelos de barreras de hasta 6 metros de longitud de brazo, ofrece operación silenciosa para entornos donde el ruido es un factor crítico, como zonas residenciales, hospitales o corporativos. El tiempo de apertura es ajustable entre 1 y 6 segundos, permitiendo adaptar la velocidad de operación a las condiciones de tráfico y seguridad del sitio. Incorpora sistema de desbloqueo manual para liberación del brazo en situaciones de emergencia o falla de energía. Construcción robusta orientada a soportar ciclos continuos de operación en condiciones de uso intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Motor de 24V DC con alta eficiencia energética<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con barreras de hasta 6 metros (19.7 ft) de longitud<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación ultra silenciosa para ambientes exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tiempo de apertura ajustable entre 1 y 6 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema de desbloqueo manual para emergencias<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño robusto para uso prolongado y ciclos continuos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje de operación: 24V DC<li style='margin-bottom: 6px;*>Alta eficiencia energética<li style='margin-bottom: 6px;*>Operación ultra silenciosa<li style='margin-bottom: 6px;*>Tiempo de apertura: 1 a 6 segundos (ajustable)<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con barreras hasta 6 m (19.7 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de motor: DC de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño robusto para uso prolongado<li style='margin-bottom: 6px;*>Sistema de desbloqueo manual integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Motor de repuesto para barrera vehicular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 24V DC con alta eficiencia energética para reducir consumo eléctrico
Característica 2	Compatibilidad con barreras de hasta 6 metros para flexibilidad de instalación
Característica 3	Operación ultra silenciosa ideal para zonas residenciales y corporativas
Característica 4	Tiempo de apertura configurable de 1 a 6 segundos según flujo vehicular
Característica 5	Sistema de desbloqueo manual para liberación de emergencia sin herramientas
Característica 6	Diseño robusto para ciclos continuos y larga vida útil operativa

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 06:16