



Motor de Repuesto para Brazo Automático / 24V DC / Freno Integrado / Serie AXO / Operación Residencial y Comercial

SKU: 88001-0141 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$3,073.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor de repuesto de 24V DC con freno integrado, diseñado específicamente para brazos automáticos de la serie AXO. Incluye grupo motor completo con electrofreno para detención controlada del brazo. Compatible con los modelos AX3024 y AX5024, permitiendo la sustitución directa en sistemas de automatización de puertas residenciales y comerciales. Fabricado para soportar ciclos de operación intensiva con alta durabilidad mecánica. Facilita la restauración de sistemas existentes sin modificaciones estructurales mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor 24V DC con freno electromagnético integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grupo motor completo para serie AXO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con modelos 001-AX3024 y 001-AX5024<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto para uso intensivo continuo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en sistemas existentes de automatización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones residenciales y comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Grupo motor + freno para serie AXO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación: Eficiente en automatización de puertas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Durabilidad: Alta para uso intensivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Motor para brazos de la serie AXO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: 880010141<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Robusto para brazos AXO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Motor de repuesto serie AXO con freno integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes Relacionados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gruppo riduzione serie AXO 5/7 (88001-0132)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gruppo gusci inf./sup. serie AXO (88001-0143)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Electrobrake AXO 24V (88001-0201)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad directa con modelos AX3024 y AX5024
Característica 2	Freno electromagnético integrado para detención precisa
Característica 3	Diseño robusto para ciclos de uso intensivo continuo
Característica 4	Instalación simplificada en sistemas AXO existentes
Característica 5	Grupo motor completo listo para integración
Característica 6	Aplicaciones en automatización de puertas residenciales y comerciales