



Caja de Control para Barrera / 20 x 15.2 x 5 cm / Botonera Tricolor / Compatible XBS5000 y XBF3000 / AC 130V / IP para Espacios Reducidos

SKU: XB-FS-PCB-BOX Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$405.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de control para barreras vehiculares de la serie XBS5000 y XBF3000, fabricada en plástico resistente con dimensiones compactas de 20 x 15.2 x 5 cm. Integra botonera de tres colores que permite operación intuitiva del equipo desde el cuadro de mando. Incluye cable conector para facilitar la integración con la tarjeta electrónica XBSFSPCB, disponible como componente independiente. Diseñada para instalaciones industriales con requerimientos de espacio reducido y condiciones ambientales de -20 °C a 50 °C en operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja de plástico resistente: 20 x 15.2 x 5 cmBotonera de tres colores para control intuitivoCable conector incluido para instalación simplificadaCompatibilidad con barreras serie XBS5000 y XBF3000Tarjeta electrónica XBSFSPCB requerida, vendida por separadoDiseño compacto para espacios de cuadro de mando reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: AC 130V, 50/60 HzPotencia: 750 WConsumo en reposo: [no especificado]Temperatura de operación: -20 °C a 50 °CTemperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °CHumedad relativa: [no especificada]</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 20 x 15.2 x 5 cmMaterial: plástico resistenteBotonera: tres colores integradaFactor de forma: compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja de plástico con botonera de tres coloresCable conector para tarjeta electrónica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja resistente con botonera tricolor para operación intuitiva de barreras
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios de cuadro de mando reducidos
Característica 3	Cable conector incluido que agiliza el montaje y reduce tiempo de instalación
Característica 4	Compatible con series XBS5000 y XBF3000 para estandarización de repuestos
Característica 5	Acepta tarjeta electrónica XBSFSPCB como módulo de control independiente
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 °C a 50 °C para ambientes industriales exigentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:24