



Refacción para XB275/XB220C / LED de alta potencia / 24 VDC / IP67

SKU: XB275HDLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$381.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Refacción LED de alta potencia diseñada para integrarse con las barreras vehiculares XB275 y XB220C. Proporciona iluminación intensa mediante tecnología LED alimentada a 24 VDC, optimizando el consumo energético en instalaciones de control de acceso. Su construcción en acero inoxidable pulido con grado de protección IP67 garantiza operación confiable en entornos exteriores expuestos a agua, polvo y condiciones climáticas severas. Incorpora resistencia a impactos de 250,000 joules, nivel adecuado para aplicaciones en zonas industriales, estacionamientos controlados y perímetros de seguridad vehicular. El modo de operación neumático permite sincronización directa con el ciclo de apertura y cierre de la barrera. Compatible con el sistema XControlBox para gestión remota (adquirible por separado).Características GeneralesModelo compatible: XB275 / XB220CTipo de iluminación: LED de alta potenciaTensión de operación: 24 VDCProtección: IP67Material: Acero inoxidableTratamiento superficial: PulidoModo de operación: NeumáticoResistencia al impacto: 250,000 joulesCompatibilidad adicional: XControlBox (adquirible por separado)DesempeñoTipo de iluminación: LED de alta potenciaTensión de operación: 24 VDCModo de operación: NeumáticoResistencia al impacto: 250,000 joulesFísicas / EléctricasMaterial: Acero inoxidableTratamiento superficial: PulidoProtección: IP67AplicacionesControl de acceso vehicularSeguridad perimetralZonas industrialesEstacionamientos controlados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad directa con barreras XB275 y XB220C
Característica 2	Iluminación LED de alta potencia para visibilidad en condiciones adversas
Característica 3	Alimentación 24 VDC para reducción de consumo energético
Característica 4	Protección IP67 para operación continua en exteriores
Característica 5	Construcción en acero inoxidable pulido con resistencia a 250,000 joules
Característica 6	Operación neumática integrada para sincronización con barrera vehicular