



Linterna Táctica LED / 600 Lúmenes / Zoom Ajustable / IPX4 / Dual Voltaje 4.5 V / 3.7 V / 90 g

SKU: SPAREPARTXT61XT62 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$83.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Linterna táctica LED de alto rendimiento diseñada para profesionales que requieren iluminación confiable en entornos variables. Equipada con unidad LED ultrabrillante de 600 lúmenes, permite operación en oscuridad total con enfoque ajustable mediante función zoom. Su arquitectura de alimentación dual (4.5 VCC mediante 3 pilas AAA o 3.7 VCC mediante 1 batería 18650) garantiza continuidad operativa sin dependencia de un único formato de energía. Construcción compacta de 90 gramos y certificación IPX4 para resistencia a salpicaduras en condiciones climáticas adversas. Incluye tres modos de iluminación programables: constante para trabajo continuo, SOS para señalización de emergencia y destellante para alerta visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED ultrabrillante de alta eficiencia: 600 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función zoom ajustable para enfoque preciso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 3 modos de iluminación: constante, SOS, destellante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impermeabilidad IPX4 para condiciones adversas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento dual: 4.5 V / 3.7 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y ligero: 90 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bajo consumo de energía con alta resistencia constructiva<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 33 x 130 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso: 600 lm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de LED: Ultrabrillante de alta eficiencia</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Función zoom: Sí, ajustable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Modos de destello: Constante, S.O.S, Destellante</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Consumo energético: Bajo consumo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 3 x AAA (4.5 V) o 1 x 18650 (3.7 V)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de funcionamiento: 4.5 VCC / 3.7 VCC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 3 x AAA (4.5 V) o 1 x 18650 (3.7 V)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 33 x 130 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 90 g</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Impermeabilidad: IPX4</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia: Alta resistencia constructiva</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de producto: Refacción para pilas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación ultrabrillante de 600 lúmenes para máxima visibilidad en oscuridad total
Característica 2	Zoom ajustable para enfoque preciso según distancia y área de cobertura
Característica 3	Tres modos de operación: constante, SOS y destellante para emergencias
Característica 4	Diseño compacto de 90 g para transporte continuo sin fatiga
Característica 5	Alimentación dual por pilas AAA o batería 18650 según disponibilidad
Característica 6	Resistencia IPX4 para operación confiable en condiciones de humedad