



Tarjeta LED para Portero Telefónico / Compatible con Serie 1802 / Indicadores Programables / Instalación en Sistemas Existentes

SKU: 2356-010 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$222.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de circuito impreso con indicadores LED diseñada para integración en sistemas de portero telefónico de la serie 1802 de DKS Doorking. Esta refacción permite la restauración o actualización de la interfaz visual en unidades existentes, proporcionando señalización clara de estado mediante indicadores programables de alta visibilidad. La tecnología LED empleada garantiza bajo consumo energético y durabilidad operativa prolongada. Su factor de forma está optimizado para instalación directa sin necesidad de adaptaciones mecánicas ni eléctricas en los modelos compatibles, minimizando el tiempo de intervención en campo y reduciendo la complejidad del mantenimiento preventivo y correctivo en entornos residenciales y comerciales.

Características Generales

- Compatibilidad con modelos: 1802-082, 1802-089, 1802-090, 1802-091
- Tecnología LED de alta visibilidad y bajo consumo energético
- Indicadores LED programables para señalización de múltiples estados
- Diseño específico para integración en porteros telefónicos
- Instalación en sistemas preexistentes sin modificaciones requeridas
- Construcción duradera para entornos residenciales y comerciales

Desempeño

Alta visibilidad en condiciones variadas

Consumo energético: Bajo consumo

Indicadores: Múltiples LED programables

Señalización: Estados operativos configurables

Físicas y Eléctricas

Tipo de componente: PCB con LEDs integrados

Factor de forma: Diseño específico para serie 1802

Compatibilidad mecánica: Instalación directa sin modificaciones

Entornos de operación: Residenciales y comerciales

Durabilidad: Construcción robusta para uso continuo

Contenido del Paquete

Componente principal: Tarjeta PCB con LEDs para portero telefónico

Aplicación: Refacción para sistemas existentes serie 1802

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con modelos 1802-082, 1802-089, 1802-090 y 1802-091
Característica 2	Tecnología LED de alta visibilidad con bajo consumo energético
Característica 3	Indicadores LED programables para señalización clara de estado
Característica 4	Instalación directa sin modificaciones en sistemas preexistentes
Característica 5	Construcción robusta para entornos residenciales y comerciales
Característica 6	Diseño específico para integración en porteros telefónicos DKS