



Tarjeta HUB 3-en-1 / Videowall LED / 100-240 V AC / 450 W/m² / Gabinete 640x480 mm

SKU: DS-D40S-2F/H Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,464.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La tarjeta HUB 3-en-1 es un componente de repuesto esencial para sistemas de videowall LED, diseñado para integrar las funciones de receptor de señal, fuente de alimentación y concentrador de datos en una única placa. Este módulo permite la reposición directa en gabinetes de 640x480 mm sin necesidad de reconfigurar el sistema existente, garantizando la continuidad operativa en instalaciones de visualización profesional. Su diseño optimizado para videowalls y compatibilidad con múltiples pasos de píxel de la serie Value lo convierte en una solución versátil para mantenimiento preventivo y correctivo en entornos de control, corporativos y de entretenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta HUB 3-en-1 integrada (receptor, fuente de poder y hub)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con gabinetes DS-D40S-2F (640x480 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje universal de entrada: 100-240 V AC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo: 450 W/m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo promedio: 150 W/m²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta módulos LED serie Value (CS)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño optimizado para videowalls</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 450 W/m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo promedio: 150 W/m²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulos LED compatibles: serie Value (CS)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles: DS-D4012CS-2F/A, DS-D4015CS-2F/A, DS-D4018CS-2F/A, DS-D4025CS-2F/A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato de gabinete compatible: 640x480 mm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete compatible: DS-D40S-2F</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjeta HUB 3-en-1 DSD40S2F/H<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios y refacciones (depende del tamaño de pantalla)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integra receptor LED, fuente de poder y hub en una sola placa
Característica 2	Reposición directa para mantenimiento sin reconfigurar sistema
Característica 3	Voltaje universal 100-240 V AC para instalaciones globales
Característica 4	Consumo promedio de 150 W/m² para operación eficiente
Característica 5	Compatible con módulos LED serie Value de múltiples pasos de píxel
Característica 6	Diseño optimizado para videowalls con gabinete 640x480 mm