



Tarjeta Madre para Laminador / Calentamiento Directo / Velocidad 18-26 seg./tarjeta / LCD 2 Líneas / 500 Tarjetas/Rollo / Voltaje Libre 100-220V AC

SKU: 630171 Marca: IDP

\$10,498.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta madre de repuesto para laminador SMART70, diseñada para restaurar o mantener la funcionalidad de equipos de personalización de credenciales en entornos de alta rotación. Integra control de temperatura avanzado que garantiza uniformidad en el acabado del laminado, independientemente del volumen de operación. Su interfaz LCD de 2 líneas con 4 botones permite configuración y monitoreo directo sin dependencia de software externo. El factor de forma compacto preserva la densidad de equipamiento en instalaciones con espacio limitado. Soporta películas de 0.6 y 1.0 mil en acabados claro y holográfico, con capacidad de 500 tarjetas por rollo. Alimentación de voltaje libre (100-220V AC) elimina restricciones de compatibilidad eléctrica entre regiones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con laminador SMART70 para personalización eficienteDiseño compacto para fácil integración en sistemas existentesSoporte para control de temperatura avanzadaInterfaz gráfica de usuario intuitiva y amigableComponentes resistentes para uso intensivo continuoInterfaz LCD de 2 líneas con 4 botones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de laminado: Calentamiento directoVelocidad de laminado YMCK/Lam: 18 seg./tarjetaVelocidad de laminado YMCKK/Lam: 26 seg./tarjetaTipo de película: Claro, holográficoEspesor de película: 0.6mil, 1.0milCapacidad: 500 tarjetas/rollo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: LCD de 2 líneas / 4 botones / 1 indicador LEDAlimentación: Voltaje libre (AC 100/220V)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta madre para laminador SMART70</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de temperatura avanzado para laminado consistente
Característica 2	LCD de 2 líneas con 4 botones para operación simplificada
Característica 3	Diseño compacto que facilita integración en flujos de trabajo existentes
Característica 4	Componentes robustos para operación continua en alta demanda
Característica 5	Compatible con película clara y holográfica de 0.6 y 1.0 mil
Característica 6	Voltaje libre 100-220V AC para despliegue flexible en cualquier región

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 03/10/2026 08:52