



Transformador de Voltaje / Entrada 230 VCA / Salida 24 VCA / Para Cuadro de Mando ZL38

SKU: 119-RIR239 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$1,984.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transformador de voltaje diseñado para integrarse en cuadros de mando ZL38 de sistemas de automatización CAME. Convierte corriente alterna de 230 VCA a 24 VCA, proporcionando alimentación estable para los circuitos de control de portones y barreras. Su diseño compacto permite montaje eficiente en espacios reducidos de gabinetes eléctricos, manteniendo separación adecuada entre componentes de potencia y control. La construcción robusto asegura operación continua en condiciones de uso residencial e industrial frecuente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transformador para cuadro de mando ZL38<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada de voltaje: 230 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida de voltaje: 24 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Adecuado para sistemas CAME<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Operación eficiente y confiable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño compacto para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: 230 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Salida: 24 VCA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Cuadro de mando ZL38<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Sistemas CAME</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;'>Instalación simplificada en gabinetes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable de 230 VCA a 24 VCA para control de acceso
Característica 2	Compatibilidad directa con cuadros de mando ZL38 de CAME
Característica 3	Operación continua con alta eficiencia energética
Característica 4	Formato compacto que optimiza espacio en gabinetes eléctricos
Característica 5	Instalación simplificada en sistemas de automatización de portones
Característica 6	Diseño robusto para entornos de uso residencial e industrial