



Reflector LED Solar / 200 W / Luz Blanca Fría 6500 K / Ángulo 120° / IP65 / Batería 3.2 VCD

SKU: JLRE-SOL-01-200N Marca: JWL Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$1,368.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reflector LED solar de 200 W diseñado para aplicaciones de iluminación exterior e industrial donde no existe disponibilidad de infraestructura eléctrica convencional. Integra panel fotovoltaico y batería de litio de 3.2 VCD, eliminando la necesidad de cableado a la red. La temperatura de color de 6500 K proporciona luz blanca fría adecuada para zonas de trabajo, patios industriales y áreas de seguridad. El sistema incluye control remoto para modificación de intensidad luminosa y gestión de funciones operativas. La autonomía de 7-8 horas con carga completa de batería permite cobertura nocturna completa en condiciones de insolación normales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia nominal: 200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de color: 6500 K (luz blanca fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de iluminación: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de batería: 3.2 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil del LED: hasta 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ciclos de carga batería: 1,000 ciclos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autonomía operativa: 7-8 horas (batería a carga completa)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control: remoto con ajuste de intensidad y funciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Potencia: 200 W<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de color: 6500 K<li style='padding: 6px 0;'>• Ángulo de luz: 120°<li style='padding: 6px 0;'>• Vida útil LED: 50,000 horas<li style='padding: 6px 0;'>• Autonomía: 7-8 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje batería: 3.2 VCD<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de batería: litio<li style='padding: 6px 0;'>• Ciclos de carga: 1,000<li style='padding: 6px 0;'>• Protección: IP65<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: panel solar integrado</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Reflector LED solar 200 W<li style='padding: 6px 0;'>• Panel solar integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Control remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación autónoma sin conexión a red eléctrica
Característica 2	Batería de litio con 1,000 ciclos de carga útil
Característica 3	Control remoto para ajuste de intensidad luminosa
Característica 4	Operación continua de 7-8 horas con carga completa
Característica 5	Vida útil extendida de hasta 50,000 horas
Característica 6	Ángulo de iluminación amplio de 120° para cobertura superior