



Reflector LED Solar / 300 W / Luz Blanca 6500 K / Ángulo 120° / IP65 / Control Remoto / Panel Solar Incluido

SKU: JLRE-SOL-01-300N Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$1,723.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Reflector LED solar de 300 W diseñado para aplicaciones de iluminación exterior e industrial donde no existe disponibilidad de infraestructura eléctrica convencional. El sistema integra panel fotovoltaico y batería de litio de 3.2 V CD, eliminando la necesidad de cableado a la red eléctrica. La temperatura de color de 6500 K proporciona luz blanca fría con alto índice de claridad para espacios de trabajo. El control remoto incluido permite modificar la intensidad luminosa según requerimientos operativos específicos. La construcción con grado de protección IP65 asegura resistencia a polvo y agua en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia: 300 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Luz: 6500 K (blanca)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje: 3.2 V CD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de luz: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Batería de litio: hasta 1,000 ciclos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control remoto para ajuste de intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Panel solar incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección: IP65</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Potencia: 300 W<li style='padding: 6px 0;*>• Vida útil: hasta 50,000 horas<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura de color: 6500 K<li style='padding: 6px 0;*>• Ángulo de iluminación: 120°<li style='padding: 6px 0;*>• Batería de litio: hasta 1,000 ciclos<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Voltaje: 3.2 V CD<li style='padding: 6px 0;*>• Medida reflector: 290 x 55 x 222 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Medida panel solar: 450 x 17 x 350 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Diseño compacto<li style='padding: 6px 0;*>• Protección: IP65</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Iluminación autónoma solar<li style='padding: 6px 0;*>• Sin conexión eléctrica requerida<li style='padding: 6px 0;*>• Control remoto incluido<li style='padding: 6px 0;*>• Ajuste de intensidad luminosa<li style='padding: 6px 0;*>• Ideal para exteriores e industrial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación autónoma sin conexión eléctrica externa
Característica 2	Batería de litio con hasta 1,000 ciclos de recarga
Característica 3	Ajuste de intensidad luminosa mediante control remoto
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas de operación continua
Característica 5	Ángulo de iluminación amplio de 120° de cobertura
Característica 6	Diseño compacto 290 x 55 x 222 mm para instalación versátil