



Reflector LED Lineal Empotrable / Luz Fría 6000 K / 10 W / 750 lúmenes / Haz 45° / IP20 / Vida útil 50000 hrs

SKU: EPIDL10W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$199.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reflector LED lineal empotrable diseñado para iluminación interior en aplicaciones comerciales e industriales. Construido en aluminio resistente con protección IP20, opera directamente a 110 VCA sin necesidad de equipos adicionales. Emite luz fría a 6000 K con un haz concentrado de 45 grados, proporcionando 750 lúmenes de flujo luminoso dirigido. Su vida útil de 50,000 horas minimiza intervenciones de mantenimiento. El formato compacto de 45 x 50 x 145 mm permite instalación en plafones con espacio reducido. No compatible con sistemas de atenuación (dimmer).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 10 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 750 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de color: 6000 K (luz fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo del haz: 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP20 (uso interior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Empotrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad dimmer: No compatible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia: 10 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 750 lm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de color: 6000 K</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo del haz: 45°</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil: 50,000 hrs</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 110 VCA</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 45 x 50 x 145 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 0.239 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP20</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Empotrada</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reflector LED lineal empotrable</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: Accesorios de montaje según especificación del fabricante.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio resistente para durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 2	Haz concentrado de 45° para iluminación dirigida sin dispersión
Característica 3	Luz fría 6000 K ideal para espacios de trabajo y áreas operativas
Característica 4	50,000 horas de vida útil reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 5	Formato compacto 45 x 50 x 145 mm para espacios de falso techo reducidos
Característica 6	Operación directa a 110 VCA sin requerir transformadores adicionales