



Reflector Empotrable LED / 2 W / 110 VCA / 110 lúmenes / Haz 45° / Luz Fría 6000 K / IP20 / 50,000 hrs

SKU: EPIDL2W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$121.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Reflector empotrable LED diseñado para aplicaciones de iluminación interior en entornos comerciales, residenciales e institucionales. Opera a 110 VCA con una potencia de 2 W, generando 110 lúmenes con temperatura de color de 6000 K para luz fría de alta claridad. Su haz de 45° permite iluminación focalizada en puntos específicos. La construcción en aluminio garantiza disipación térmica eficiente y durabilidad estructural. No es compatible con atenuadores (dimmer). Protección IP20 para uso exclusivo en interiores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje de entrada: 110 VCA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Potencia: 2 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Flujo luminoso: 110 lúmenes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Temperatura de color: 6000 K (luz fría)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ángulo del haz: 45°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Aluminio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones: 45 x 50 x 45 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Peso: 0.107 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Vida útil: 50,000 horas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección: IP20<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación: Empotrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad con dimmer: No compatible<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Potencia: 2 W</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Flujo luminoso: 110 lm</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Temperatura de color: 6000 K</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Ángulo del haz: 45°</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Vida útil: 50,000 horas</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Dimensiones: 45 x 50 x 45 mm</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Peso: 0.107 kg</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Instalación: Empotrada</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Restricciones de Uso</h4><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Compatibilidad con dimmer: No compatible</p><p style="margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;"><strong style="opacity: 0.9;">Ambiente de uso: Interiores únicamente (IP20)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética con consumo de solo 2 W
Característica 2	Iluminación focalizada con haz de 45° para aplicaciones dirigidas
Característica 3	Construcción en aluminio para mayor resistencia y durabilidad
Característica 4	Vida útil extendida de 50,000 horas de funcionamiento continuo
Característica 5	Dimensiones compactas de 45 x 50 x 45 mm para espacios reducidos
Característica 6	Instalación empotrada discreta para interiores con protección IP20