



Reflector Empotrable LED / 6 W / 420 lúmenes / 6000 K Luz Fría / Haz 45° / IP20 / 50000 hrs

SKU: EPIDL6W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$154.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Reflector empotrable LED de 6 W diseñado para iluminación interior en aplicaciones comerciales y residenciales. Emite 420 lúmenes con temperatura de color de 6000 K (luz fría), optimizada para ambientes que requieren alta claridad visual y definición de detalles. El ángulo de haz de 45° permite una distribución direccional controlada, ideal para iluminación de acento o zonas de trabajo específicas. Su construcción en aluminio garantiza disipación térmica eficiente, contribuyendo a la vida útil de 50000 horas. El factor de potencia de 0.5 y el voltaje de entrada de 110 VCA lo hacen compatible con instalaciones eléctricas estándar. No incluye funcionalidad de atenuación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 6 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flujo luminoso: 420 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de color: 6000 K (luz fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo del haz: 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de potencia: 0.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil: 50000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de instalación: Empotrada integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con dimmer: No compatible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flujo luminoso: 420 lúmenes</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de color: 6000 K</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo del haz: 45°</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de potencia: 0.5</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil: 50000 horas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y de Instalación</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia: 6 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.181 kg</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP20</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: Empotrada integrada</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Reflector empotrable LED EPIDL6W</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alumbrado interior con luz fría de 6000 K para ambientes de trabajo
Característica 2	Diseño compacto de 45 x 50 x 105 mm para espacios reducidos
Característica 3	Instalación empotrada integrada sin componentes adicionales
Característica 4	Ángulo de haz de 45° para iluminación direccional precisa
Característica 5	Vida útil de 50000 horas con bajo mantenimiento
Característica 6	Construcción en aluminio para disipación térmica eficiente