



Reflector LED / 100 W / 14,000 lm / IP66 / 6500 K / 140° / 85-265 Vca~ / 350 x 100 mm

SKU: JLRE-P100 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$1,031.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Reflector LED de alto rendimiento diseñado para iluminación profesional de espacios exteriores amplios. Entrega 14,000 lúmenes de luz blanca fría a 6,500 K con una amplia distribución de 140° que maximiza la cobertura del área iluminada. Su construcción en aluminio con tratamiento anti-corrosión y vidrio templado garantiza resistencia a condiciones ambientales severas, mientras que el diseño de disipación térmica optimizada preserva el rendimiento durante toda su vida útil.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Flujo luminoso: 14,000 lúmenesTemperatura de color: 6,500 K (blanco frío)Ángulo de apertura: 140°Índice de protección: IP66Vida útil: hasta 50,000 horasMaterial: aluminio anti-corrosión y vidrio templado<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Potencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>100 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Flujo luminoso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>14,000 lm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Temperatura de color</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>6,500 K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Ángulo de luz</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>140°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Protección</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Voltaje</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>85-265 Vca~ 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>350 x 100 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Vida útil</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>50,000 h</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Materiales</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Aluminio + vidrio templado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Uso recomendado</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Exteriores amplios</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	14,000 lúmenes de alto flujo luminoso
Característica 2	Ángulo de 140° para cobertura amplia
Característica 3	IP66 para instalación en exteriores
Característica 4	Vida útil de hasta 50,000 horas
Característica 5	Construcción en aluminio anti-corrosión
Característica 6	Vidrio templado con disipación térmica