



Reflector LED Ultradelgado / 400 W / 500 x 345 mm / 85-265 Vca~ 50/60Hz / 6500 K / 120° / Aluminio y vidrio / 1.64 x 1.13 ft

SKU: JLREC-400 Marca: JWL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$2,702.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este reflector LED ultradelgado de 400 W ofrece una solución de iluminación potente y eficiente para ambientes interiores y exteriores. Su diseño compacto de 500 x 345 mm (1.64 x 1.13 pies) permite una instalación discreta en espacios con limitaciones de altura o profundidad. La combinación de materiales de aluminio y vidrio asegura durabilidad frente a condiciones variables de operación. Con una temperatura de color de 6500 K, proporciona luz fría ideal para aplicaciones que demandan máxima claridad visual y definición de detalles.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Potencia nominal de 400 W para alta eficiencia energética Flujo luminoso de 28000 lúmenes con distribución uniforme Temperatura de color 6500 K (luz fría) para máxima nitidez Voltaje de operación universal 85-265 Vca ~ 50/60 Hz Ángulo de luz amplio de 120° para cobertura extensa Vida útil de hasta 50000 horas de funcionamiento continuo Diseño ultradelgado que simplifica la instalación en múltiples superficies Construcción en aluminio y vidrio para resistencia estructural <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>400 W</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Flujo luminoso</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>28000 lm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de color</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>6500 K (luz fría)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ángulo de luz</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>120°</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>500 x 345 mm (1.64 x 1.13 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Materiales</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Aluminio y vidrio</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Vida útil</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Hasta 50000 horas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Uso recomendado</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Exterior e interior</div> </div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo luminoso de 28000 lúmenes de alta intensidad
Característica 2	Vida útil extendida de 50000 horas de operación
Característica 3	Temperatura de color 6500 K para iluminación fría y nítida
Característica 4	Ángulo de apertura 120° para cobertura amplia
Característica 5	Construcción en aluminio y vidrio para mayor resistencia
Característica 6	Diseño ultradelgado que facilita montaje en espacios reducidos