



Refrigerador Termoelectrico / 166W (567 BTU/h) / 24V DC / Enfriamiento y Calentamiento / Montaje Vertical y Horizontal / Rango -40°C a 55°C

SKU: TE162024010    Marca: HOFFMAN    Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$39,382.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este refrigerador termoelectrico utiliza tecnologia de efecto Peltier de estado sólido para transferir calor de manera bidireccional, permitiendo tanto el enfriamiento como el calentamiento de gabinetes compactos sin necesidad de compresor ni refrigerantes. Opera con una alimentación directa de 24V DC, consumiendo una corriente máxima de 14.7A, lo que lo hace ideal para instalaciones en sitios remotos, infraestructura de telecomunicaciones y gabinetes exteriores con alta disipación térmica. Su diseño sin filtros y sin partes móviles elimina por completo el mantenimiento preventivo recurrente, ofreciendo una vida útil prolongada incluso en ambientes severos. Soporta un rango de temperatura de operación de -40°C a 55°C y permite su instalación tanto en posición vertical como horizontal. La unidad cuenta con clasificación NEMA 4X, asegurando su desempeño en aplicaciones de interiores y exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología de efecto Peltier de estado sólido para enfriamiento y calentamiento</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad térmica de 166W (567 BTU/h)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación 24V DC con corriente máxima de 14.7A</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 55°C</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño sin filtros, sin refrigerantes y sin partes móviles</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje vertical u horizontal en gabinetes compactos</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación NEMA 4X para interiores y exteriores</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Térmico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de enfriamiento: 166W (567 BTU/h)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: Efecto Peltier de estado sólido</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Modo de operación: Enfriamiento y calentamiento</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: Sitios remotos, telecomunicaciones, gabinetes exteriores</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Eléctrico y Ambiental</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 24V DC</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 14.7A</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -40°C a 55°C</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: NEMA 4X</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Mecánico y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Orientación de montaje: Vertical y horizontal</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: Carcasas compactas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Mantenimiento: Sin filtros, sin refrigerantes, sin partes móviles</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Ubicación: Interiores y exteriores</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología de estado sólido sin compresor ni refrigerantes           |
| Característica 2 | Operación térmica bidireccional para enfriar o calentar gabinetes    |
| Característica 3 | Alimentación 24V DC directa para sitios remotos y telecomunicaciones |
| Característica 4 | Diseño sin filtros que elimina mantenimiento preventivo recurrente   |
| Característica 5 | Rango operativo -40°C a 55°C para condiciones climáticas extremas    |
| Característica 6 | Corriente máxima 14.7A con clasificación NEMA 4X para exteriores     |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:46