



Refrigerador Termoelectrico / 52 W (178 BTU/h) / 24V DC / Rango -40°C a 55°C (-40°F a 131°F) / Montaje Vertical-Horizontal / IP Aplicaciones Exteriores

SKU: TE090624010 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$36,976.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Refrigerador termoelectrico de estado sólido con tecnología Peltier para enfriamiento y calentamiento sin compresor ni refrigerantes. Diseñado para operación continua en aplicaciones de telecomunicaciones, sitios remotos y gabinetes exteriores alimentados por energía solar o baterías. Su arquitectura sin partes móviles elimina completamente el mantenimiento mecánico y extiende la vida útil del equipo. La alimentación de 24V DC y el rango operativo de -40°C a 55°C garantizan desempeño confiable en condiciones ambientales extremas. El chasis de acero con acabado en polvo gris RAL 7035 y las opciones de montaje vertical u horizontal facilitan su integración en infraestructuras críticas con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología termoelectrica con efecto Peltier para refrigeración y calefacciónCapacidad de refrigeración: 52 W (178 BTU/h)Alimentación: 24V DC con corriente máxima de 4.4ARango de temperatura operativa: -40°C a 55°C (-40°F a 131°F)Construcción en acero con acabado en polvo gris RAL 7035Montaje versátil: vertical u horizontalDimensiones compactas: 236 x 128 x 176 mmSin compresor, sin refrigerantes y sin partes móvilesMantenimiento nulo y vida útil extendidaApto para interiores y exteriores en aplicaciones críticas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'>Tecnología: Efecto Peltier (termoelectrica de estado sólido)Modos de operación: Enfriamiento y calentamientoCapacidad de refrigeración: 52 W (178 BTU/h)Voltaje de alimentación: 24V DCCorriente máxima: 4.4ARango de temperatura operativa: -40°C a 55°C (-40°F a 131°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 236 x 128 x 176 mmMaterial de construcción: AceroAcabado superficial: Polvo gris RAL 7035Orientación de montaje: Vertical u horizontalAplicación: Interiores y exteriores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'>Refrigerador termoelectricoAccesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refrigeración y calefacción sin compresor ni refrigerantes
Característica 2	Alimentación 24V DC ideal para energía solar y baterías
Característica 3	Cero partes móviles elimina mantenimiento preventivo
Característica 4	Construcción en acero con acabado gris RAL 7035 para exteriores
Característica 5	Diseño compacto 236 x 128 x 176 mm con montaje versátil
Característica 6	Operación confiable en ambientes extremos -40°C a 55°C